



ООО "НАФТА"
ИНН 9715415793
ОГРН 1227700151623
127566, Город Москва, шоссе
Алтуфьевское, дом 48, корпус
2, помещение 5/8

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 0010НПК от 10.04.2024



Продукт	Гидравлическое масло NAFTA Puma HLP 68 (Hydraulic oil)
СТО	СТО 03452794-004-2024
Декларация о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.02839/24 действует до 08.01.2027
Назначение	Гидравлическая жидкость для промышленного оборудования и мобильной техники
Упаковка	Бочки 205 л
Номер партии	24060001 от 10.04.2024
Масса нетто	720 кг/kg
Дата производства	10.04.2024
Дата проведения анализа	10.04.2024

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Норма по СТО 03452794-004-2024	Значение	Метод испытания
1	Плотность при 20°C	кг/м3	Не нормируется, определение обязательно	880	По ГОСТ ISO 3675
2	Кинематическая вязкость при 100°C	мм2/с	Не менее 7,8	8,59	По ГОСТ Р 53708 или ASTM D 445
3	Кинематическая вязкость при 40°C	мм2/с	61,2 – 74,8	64,98	По ГОСТ Р 53708 или ASTM D 445
4	Индекс вязкости	-	Не нормируется, определение обязательно	103	По ГОСТ Р 32500 или ASTM D 2270
5	Температура вспышки в открытом тигле	°C	Не менее 195	230	По ГОСТ 4333 или ASTM D 92
6	Температура застывания	°C	Ниже -12	-40	По ГОСТ 32463 или ASTM D 97
7	Кислотное число	мг КОН/г	Не нормируется, определение обязательно	1,32	По ГОСТ 5985 или ASTM D 664
8	Содержание воды	%	Не более 0,05	следы	По ГОСТ 2477 – 2014 или ASTM D6304

Примечание:

Срок хранения: 5 лет с даты производства.

Условия хранения: Хранить в оригинальной таре в закрытом виде в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом и недоступном для детей месте при температуре от 0 до +40°C. Избегать прямого воздействия солнечных лучей, источников тепла и сильных окислителей.

Начальник производства _____

Зубик В.Н.



8 (499) 113-33-32



@nafta.ru



nafta.ru