

NAFTA Felis 15W-40

Всесезонное минеральное моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей

Моторное масло NAFTA Felis 15W-40 производится на основе минерального базового масла высокой степени очистки и эффективного пакета присадок для защиты современных дизельных двигателей, работающих в широком температурном диапазоне и в тяжелых условиях эксплуатации.

Преимущества



Усиленная защита двигателя

Превосходные антикоррозионные и противоизносные свойства NAFTA Felis 15W-40 помогают обеспечить длительный срок службы двигателя и сократить расходы на техническое обслуживание.



Легкий холодный пуск двигателя

NAFTA Felis 15W-40 производится на основе высококачественных базовых масел высокой степени очистки со специально подобранным составом высокоэффективных присадок, что позволяет обеспечить легкий пуск, сокращение расхода топлива и повышенную защиту двигателя при низких температурах.



Защита от образования отложений

Специальный комплекс моюще-диспергирующих присадок в составе NAFTA Felis 15W-40 помогает защитить двигатель от образования шламовых, лаковых и высокотемпературных отложений. Это позволяет сохранить высокий уровень чистоты двигателя даже в тяжелых условиях эксплуатации техники.

Область применения

- Моторное масло NAFTA Felis 15W-40 обеспечивает надежную защиту современных высокомоментных тяжело нагруженных дизельных двигателей европейских, американских, азиатских и российских производителей двигателей классов Евро-2, 3 и Евро-4, в т.ч. оснащенных турбонаддувом и системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и каталитического восстановления (SCR).
- Внедорожная техника, используемая в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве.
- NAFTA Felis 15W-40 не рекомендуется для применения в дизельных двигателях, оснащенных DPF – фильтрами сажевых частиц. Для новейших экологических дизельных двигателей мы рекомендуем использовать NAFTA Profelis LS/Neofelis LS.

Спецификации и рекомендации

- API CI-4, CH-4
- ACEA E7, E5, E3

Типичные физико-химические характеристики

Стандарт	Показатель	Единица измерения	NAFTA Felis 15W-40
ASTM D 4052	Плотность при 20°C	кг/м ³	879
ASTM D 445	Вязкость кинематическая при 40°C	сСт	118,30
ASTM D 445	Вязкость кинематическая при 100°C	сСт	15,71
ASTM D 2270	Индекс вязкости	-	140
ASTM D 97	Температура застывания	°C	-36
ASTM D 92	Температура вспышки в открытом тигле	°C	230
ASTM D 2896	Щелочное число	Мг КОН/г	13,26
ASTM D 5293	Динамическая вязкость CCS при -20°C	мПа*с	5450

Значения представленных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции и в дальнейшем могут быть изменены в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Охрана труда и техники безопасности

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения NAFTA Felis 15W-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Полные рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в паспорте безопасности продукта.



ООО «НАФТА»
<https://nafta.ru>
info@nafta.ru
8 (800) 301-76-60
8 (499) 113-33-32